Series flow chart

This Series is no longer available for purchase in the country of Japan.

Radial lead type

Long life / High ripple

EE-A series
105 ℃
8000 to 10000 h

ED-A series
105 ℃
8000 to 10000 h

TP-A series
135 ℃ / 1000 to 2000 h
125 ℃ / 2000 to 5000 h

Low impedance

FS-A series
105 ℃
5000 to 10000 h

EB-A series
105 ℃
5000 to 10000 h

TA-A series
125 ℃
2000 h

FR-A series
105 ℃
5000 to 10000 h

FM-A series
105 ℃
2000 to 7000 h

FP-A series
105 ℃
4000 to 5000 h

HD-A series
105 ℃
1000 to 2000 h

FK-A series
105 ℃
3000 to 5000 h

FC-A series
105 ℃
1000 to 5000 h

NHG-A series
105 ℃
1000 to 2000 h

GA-A series (7L)
105 ℃
1000 h

(Bi-polar)
GA-A series
105 ℃
1000 to 2000 h

M-A series
85 ℃
2000 h

(Bi-polar)
SU-A series
85 ℃
2000 h

Miniaturized

KS-A/KA-A series
85 ℃
1000 h

(Bi-polar)
KS-A/KA-A series
85 ℃
1000 h